



CLEANING & CARE SET UNIVERSAL

Příklady použití

- Čištění všech povrchů dřevěných, plastových a hliníkových oken, dveří a fasád.
- Oblast výroby a montáže okenních prvků
- Pravidelná péče o již namontované okenní, dveřní a roletové profily
- Čištění skleněných a lesklých povrchů bez šmouh, jakož i kancelářského nábytku a mnoha plastových povrchů, např. obrazovek PC.

Komponenty

UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ PROFILŮ COSMO® CL-360.110	Aktivní tenzidové čisticí prostředky pro čištění všech povrchů profilů oken, dveří a fasád ze dřeva, plastu a hliníku. Čištění skleněných a lesklých povrchů beze šmouh. Dřevěné povrchy musí být nalakované nebo opatřené silnou vrstvou glazury.
TYČINKA PRO SPECIÁLNÍ PÉČI COSMO® SP-880.110	Pro péči o těsnění a zachování jejich funkčnosti Uchová ohebnost, v létě zabraňuje přilepení a v zimě přimrznutí těsnění k profilu.
OLEJ NA KOVÁNÍ COSMO® SP-890.110	Pro péči o kování a dveřní závěsy a zachování jejich funkčnosti Uchová potřebné kluzné vlastnosti pohyblivých částí, čímž zabraňuje jejich suchému tření spojenému se zablokováním/zadřením kovů, a navíc poskytuje dodatečnou ochranu před korozi.
PROFI HADŘÍK Z MIKROVLÁKNA	Speciální čisticí hadřík s vysokým počtem ok pro profesionální čištění všech povrchů profilů v kombinaci s UNIVERZÁLNÍM ČISTIČEM PROFILŮ a SPECIÁLNÍM ČISTIČEM PROFILŮ.

Pokyny pro zpracování

Pokyny pro zpracování jednotlivých komponentů naleznete v příslušných technických listech.

Důležitá upozornění

Naše návody k použití, směrnice pro zpracování, údaje o výrobcích nebo službách a ostatní technické materiály jsou pouze obecnými vodítky; popisují pouze vlastnosti našich výrobků (údaje o hodnotách, zjištění hodnot v okamžiku výroby) a služeb a nepředstavují záruku ve smyslu § 443 OZ. **Z důvodu rozmanitosti účelů pro použití každého jednotlivého výrobku a příslušných zvláštních skutečností (např. parametry při zpracování, vlastnosti materiálu atd.) je povinností uživatele provést vlastní zkoušky;** naše bezplatné uživatelské a technické poradenství, a to v ústní a písemné formě i ve formě testů, je nezávazné.

Řiďte se prosím také údaji uvedenými v bezpečnostním listu!

Skladování

Originální obal pevně uzavřený, v suchu při teplotách od +15 °C do +25 °C skladujte bez přímého ozáření sluncem.

Výrobek smí být během běžných přepravních dob vystaven teplotám od -30 °C do +35 °C.

Skladovatelnost v uzavřeném originálním obalu: 24 měsíců.

